


# Chicago Metallic<sup>™</sup> J-profiili

Tuotetiedot



# Chicago Metallic™ J-profiili


- Asymmetrisiä J-kirjaimen muotoisia profiileita, helppo mukauttaa ja asentaa
- Useita alakattolevyjen paksuuteen sopivia korkeusvaihtoehtoja
- Soveltuu myös vaakasuoriin käyttökohteisiin
- Väri sointuu täydellisesti alakattolistajärjestelmiin ja seinäkulmiin

## Valikoima

| Tuoteryhmä             |                                                                                   | Komponentin kuvaus              | Pituus (mm) | Värit   | Kpl per laatikko | Jm per laatikko | Kg per laatikko | Laatikko per lava | Kg per lava |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Seinälista vaihtoehdot |                                                                                   |                                 |             |         |                  |                 |                 |                   |             |
| J13                    |  | J-profiili 13 x 3050, valkoinen | 3050        | 001, 11 | 30               | 91,5            | 22              | 50                | 1101        |
| J20                    |  | J-profiili 20 x 3050, valkoinen | 3050        | 001, 11 | 24               | 73,2            | 19,8            | 50                | 991         |
| J25                    |  | J-profiili 25 x 3050, valkoinen | 3050        | 001, 11 | 24               | 73,2            | 21,1            | 40                | 843         |
| J38                    |  | J-profiili 38 x 3050, valkoinen | 3050        | 001, 11 | 18               | 54,9            | 16,6            | 40                | 664         |
| J40                    |  | J-profiili 40 x 3050, valkoinen | 3050        | 001, 11 | 18               | 54,9            | 19,7            | 35                | 690         |
| J50                    |  | J-profiili 50 x 3050, valkoinen | 3050        | 001, 11 | 18               | 54,9            | 21,4            | 30                | 641         |


## Tuotekuvaus

J13




- Asymmetrinen J-profiili, laippa 25 tai 13 mm:n kohdalla.
  - Sisäpuolinen korkeus on 13 mm.
- Materiaalin vahvuus:** 0,5 mm

J20



- Asymmetrinen J-profiili, laippa 25 tai 13 mm:n kohdalla.
  - Sisäpuolinen korkeus soveltuu 20 mm paksuille levyille.
  - Pienin paksuus on 13 mm, joten levyt voidaan irrottaa.
- Materiaalin vahvuus:** 0,5 mm


J25



- Asymmetrinen J-profiili, laippa 25 tai 13 mm:n kohdalla.
  - Sisäpuolinen korkeus soveltuu 25 mm paksuille levyille.
  - Pienin paksuus on 13 mm, joten levyt voidaan irrottaa.
- Materiaalin vahvuus:** 0,5 mm

## Tuotekuvaus

J38



- Asymmetrinen J-profiili, laippa 25 tai 13 mm:n kohdalla. Sisäpuolinen korkeus on 38 mm, joten soveltuu vakiopaksuisille T24- ja T15-profiileille.

**Materiaalin vahvuus:** 0,5 mm


J40



- Asymmetrinen J-profiili, laippa 25 tai 13 mm:n kohdalla. Sisäpuolinen korkeus soveltuu 40 mm paksuille levyille. Pienin paksuus on 13 mm, joten levyt voidaan irrottaa. Erytiskulmareunaprofiili Rockfon® System VertiQ® T24 A Wall -järjestelmää varten.

**Materiaalin vahvuus:** 0,5 mm

J50



- Asymmetrinen J-profiili, laippa 25 tai 13 mm:n kohdalla. Sisäpuolinen korkeus soveltuu 50 mm paksuille levyille. Pienin paksuus on 13 mm, joten levyt voidaan irrottaa.

**Materiaalin vahvuus:** 0,5 mm

## Suorituskyky



Tulen kestävyys

A1



Korroosion kestävyys

B



Ympäristö

Täysin kierrätettävä

# Chicago metallic™ -listajärjestelmien ja lisävarusteiden ominaisuudet



## Reagoiminen tuleen

Reagoiminen tuleen on luokiteltu EN 13501-1 -standardin mukaisesti. Teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät ja lisävarusteet ovat syttymättömiä.



## Palamattomuus

Tietyt teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät on testattu yhdessä erilaisten Rockfon-alakattolevyjen kanssa sekä luokiteltu Euroopassa käytettävän EN 13501-2 -normin ja/ tai kansallisten normien mukaan.



## Värit

Chicago Metallic -listajärjestelmiä on saatavana erilaisina RAL- ja NCS-järjestelmien mukaisina väreinä ISO 7724-2- ja ISO 7724-3 -standardien mukaisesti. Todelliset värit voivat poiketa esitteen väreistä. Chicago Metallic -listajärjestelmiä on saatavana vähä-, keski- ja runsaskiiltoisina (keskimäärin < 5, 15 ja 50 yksikköä 60 asteen kulmassa). Vähäkiiltoiset pinnat on mitattu 80 asteen kulmassa. Keskimääräiset arvot näkyvät väriselitteessä. Kiiltävyys on mitattu EN 13523 -standardin osan 2 mukaisesti kulman ollessa 60°. Chicago Metallic -listat ovat saatavilla erilaisilla pintakäsittelyillä matalasta korkeakiiltoiseksi (keskimäärin <5, 15 ja 50 yksikköä 60 ° kulmassa). Mattapinta on mitattu 85 ° kulmassa. Katso värien keskiarvoiset vastaavuudet värikartasta. Kiilto mitataan EN13523 osan 2 mukaisesti.



## Korroosionkesto

Kuumagalvanoidusta teräksestä valmistettuihin Chicago Metallic -tuotteisiin on käytetty Sendzimir-prosessia. Niiden korroosioluokitus täyttää EN 13964 -standardin (A, B, C, D) vaatimukset. Luokan B vakiojärjestelmät on suojattu 100 g/m<sup>2</sup>:n sinkkikerroksella tasaisesti molemmilta puolilta. C- ja D-luokituksen saaneilla tehokkaammin korroosiolta suojatuissa ECR-järjestelmissä ja niiden lisävarusteissa on tasainen 100 g/m<sup>2</sup>:n ja 275 g/m<sup>2</sup>:n sinkkikerros molemmilla puolilla. Lisäksi ne on suojattu täydentävällä 20 mikronin maalikerroksilla molemmilta puolilta.



## Kantokyky

Kantokyky (listajärjestelmän kuormitus kg/ m<sup>2</sup> ylittämättä yksittäisten komponenttien taipumisrajaa) on testattu EN 13964 -standardin mukaisesti. Esitteissä ilmoitettu järjestelmän kumulatiivinen arvo ei ylitä standardin luokan 1 taipumisrajaa. Esitteissä mainitut projektikohtaiset, vakiomoduulikokovaihtoehdoista poikkeavat erikoiskokoonpanot täytyy antaa Rockfonin teknisen palvelun laskettaviksi.



## Puhdistaminen

Kaikki Chicago Metallic -listat voidaan puhdistaa vedellä, miedolla pesuaineella ja melamiinisienellä tai mikrokuituliinalla.

## Värivaihtoehdot























Katso komponenttien värien saatavuus tarkistamalla alla oleva valikoimataulukko.

|                                                             |                                                           |                                                            |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| White 001<br>RAL 9003                                       | White 901<br>RAL 9010                                     | White 01<br>White 916                                      | Matt White 11<br>RAL 9003                                   |
| Platinum 54<br>RAL 7035                                     | Alugrey 04<br>RAL 9006                                    | Galvanised 00<br>Galvanised 69                             | Matt Black 88<br>RAL 9004                                   |
| Brushed Alu 534                                             | High Gloss<br>Chrome 14                                   | Carrara 57                                                 | High Gloss<br>Brass 16                                      |
| White 001 /<br>White 001<br>(8WW)<br>RAL 9003 /<br>RAL 9003 | Black 08 /<br>Black 08<br>(8BB)<br>RAL 9005 /<br>RAL 9005 | White 001 /<br>Black 08<br>(8WB)<br>RAL 9003 /<br>RAL 9005 | Alugrey 04 /<br>Black 08<br>(8GB)<br>RAL 9006 /<br>RAL 9005 |

L-arvo: 93  
Kiiltävä: 2 sekä 60°  
että 85° kulmassa.

Kiiltävä: 4,5 kulmassa  
60° ja 11,5 kulmassa 85°

# Rockfon Color-all®

|                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Mustard - 51<br/>NCS S 2050-Y10R</p> |  <p>Sand - 30<br/>NCS S 2020-Y20R</p>         |  <p>Stucco - 20<br/>NCS S 1505-Y30R</p>   |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                            |
|  <p>Scarlet - 71<br/>NCS S 6030-Y80R</p> |  <p>Coral - 76<br/>NCS S 3040-Y90R</p>        |  <p>Seashell - 75<br/>NCS S 1510-Y60R</p> |  <p>Petal - 74<br/>NCS S 1005-Y60R</p>        |                                                                                                                             |                                                                                                                            |
|  <p>Seaweed - 34<br/>NCS S 8005-G20Y</p> |  <p>Eucalyptus - 32<br/>NCS S 6020-B90G</p>   |  <p>Sage - 31<br/>NCS S 3010-G10Y</p>     |  <p>Mint - 12<br/>NCS S 1005-G10Y</p>         |                                                                                                                             |                                                                                                                            |
|  <p>Space - 49<br/>NCS S 7020-B</p>     |  <p>Storm - 48<br/>NCS S 6020-R90B</p>       |  <p>Azure - 47<br/>NCS S 3020-B</p>      |  <p>Fresh - 42<br/>NCS S 2010-B10G</p>       |                                                                                                                             |                                                                                                                            |
|  <p>Earth - 25<br/>NCS S 5010-Y50R</p> |  <p>Clay - 26<br/>NCS S 5005-G80Y</p>       |  <p>Linen - 22<br/>NCS S 4005-Y50R</p>  |  <p>Sandalwood - 13<br/>NCS S 2010-Y60R</p> |  <p>Chalk - 21<br/>NCS S 2005-Y40R</p> |                                                                                                                            |
|  <p>Ebony - 18<br/>NCS S 8505-Y80R</p> |  <p>Cork - 24<br/>NCS S 4010-Y30R</p>       |  <p>Hemp - 23<br/>NCS S 3005-Y20R</p>   |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                                            |
|  <p>Iron - 18<br/>NCS S 7502-B</p>     |  <p>Concrete - 06<br/>NCS S 6000-N</p>      |  <p>Mastic - 17<br/>NCS S 4000-N</p>    |  <p>Zinc - 05<br/>NCS S 4005-R50B</p>       |  <p>Mercury - 62<br/>NCS S 2502-B</p>  |                                                                                                                            |
|  <p>Charcoal - 09<br/>NCS S 8500-N</p> |  <p>Anthracite - 08<br/>NCS S 7010-R90B</p> |  <p>Gravel - 03<br/>NCS S 3502-B</p>    |  <p>Plaster - 02<br/>NCS S 2005-R80B</p>    |  <p>Stone - 01<br/>NCS S 2000-N</p>    |  <p>Moon - 10<br/>NCS S 1005-R80B</p> |

NCS-koodit ovat lähimmät värejä vastaavat. Rockfon Color-all® -listojen todellinen väri voi poiketa hieman painetuista väreistä pinnan tekstuurin vuoksi. Näytteet ovat saatavilla pyynnöstä.

Rockfon® on ROCKWOOL Groupiin  
rekisteröity tavaramerkki.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonOfficial](https://www.facebook.com/RockfonOfficial)

 [instagram.com/Rockfon\\_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

## Sounds Beautiful

03.2022 | Kaikki värikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System® järjestelmään. Tekijänoikeus ja käytössä lisenssillä NCS Colour AB, Tukholma 2010.  
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Rockfon ei vastaa painovirheistä.

### Rockfon

ROCKWOOL Finland Oy  
Silkkitehtaan tie 5 G 3B  
01300 Vantaa  
Finland

Puh. (+358) 09 8563 5883

[www.rockfon.fi](https://www.rockfon.fi)  
[info@rockfon.fi](mailto:info@rockfon.fi)

