Rockfon

TUOTETIEDOT

Korroosionkestävät tarvikkeet (D)



Sounds Beautiful

Korroosionkestävät tarvikkeet (D)

- Erittäin korroosionkestäviksi viimeistellyt tarvikkeet, jotka täyttävät luokan D vaatimukset
- Yhteensopivat korroosionkestävien Chicago Metallic -listojen kanssa
- Galvanoitu materiaali, joka on maalattu kahdelta puolelta tai suojattu vastaavalla tavalla
- Käytetään projekteissa, joissa listajärjestelmälle asetetaan luokan D korroosiosuojausvaatimukset

Valikoima

Tuoteryhmä		Komponentin kuvaus	Kapasiteetti	Korkeus (mm)	Kpl / ltk	Kg / ltk
TR D M6		Kierretanko / ECR-luokka D / P=1000 mm			100	16,7
NH D 85		Nonius-ripustin T24, yläosa / ECR-luokka D	40 kg	85	50	1,4
NH D 135				135		1,8
NH D 235				235		2,7
NH D 340				340		3,7
NH D 440				440		4,4
NH D 540				540		5,5
NH D 640				640		6,5
NH D 740				740		7,1
NH D 840				840		8,2
NH D 940				940		9,2
NH D 1040				1040	25	4,9
NH D CLIP		Nonius-sokka / ECR-luokka D			100	0,7
NH D T		Nonius-ripustin T24, alaosa / ECR-luokka D	20 kg	190	50	2,2
WB D		ECR seinäkiinnike 25 mm levylle			4	1,3
		ECR seinäkiinnike 40 mm levylle				
HDC 7		ECR levykiinnike 40 mm levylle			100	0,5

Suorituskyky

Paloluokka
A2-s1,d0 (nonius)

Korroosion kestävyys
D

Ympäristö
Täysin kierrätettävä



Chicago Metallic -listajärjestelmien ja lisävarusteiden ominaisuudet

Reagoiminen tuleen

Reagoiminen tuleen on luokiteltu EN 13501-1 -standardin mukaisesti. Teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät ja lisävarusteet ovat syttymättömiä.

Palamattomuus

Tietyt teräksiset Chicago Metallic -listajärjestelmät on testattu yhdessä erilaisten Rockfon-alakattolevyjen kanssa sekä luokiteltu Euroopassa käytettävän EN 13501-2 -normin ja/ tai kansallisten normien mukaan.

Korroosionkesto

Kuumagalvanoidusta teräksestä valmistettuihin Chicago Metallic -tuotteisiin on käytetty Sendzimir-prosessia. Niiden korroosioluokitus täyttää EN 13964 -standardin (A, B, C, D) vaatimukset. Luokan B vakiojärjestelmät on suojattu 100 g/m²:n sinkkikerroksella tasaisesti molemmilta puolilta. C- ja D-luokituksen saaneilla tehokkaammin korroosiolta suojatuissa ECR-järjestelmissä ja niiden lisävarusteissa on tasainen 100 g/m²:n ja 275 g/m²:n sinkkikerros molemmilla puolilla. Lisäksi ne on suojattu täydentävällä 20 mikronin maalikerroksilla molemmilta puolilta.

Kantokyky

Kantokyky (listajärjestelmän kuormitus kg/ m² ylittämättä yksittäisten komponenttien taipumisrajaa) on testattu EN 13964 -standardin mukaisesti. Esitteissä ilmoitettu järjestelmän kumulatiivinen arvo ei ylitä standardin luokan 1 taipumisrajaa. Esitteissä mainitut projektikohtaiset, vakiomoduulikokovaihtoehdoista poikkeavat erikoiskokoonpanot täytyy antaa Rockfonin teknisen palvelun laskettaviksi.

09.2026 | Kaikki värikoodit perustuvat NCS - Natural Colour System®© järjestelmään. Tekijänoikeus ja käytössä lisenssillä NCS Colour AB, Tukholma 2010.
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta. Rockfon ei vastaa painovirheistä.

Sounds Beautiful