



Rockfon Krios[®] +

MILTÄ KUULOSTAA UUDEN STANDARDIN ASETTAMINEN?



Sounds Beautiful

Helpompaa ja vaivattomampaa kuin koskaan aiemmin

Kierrätettyjä kuituja sisältävä hienostunut pintaviimeistely nostaa Krios+ -akustiikkaratkaisun uudelle tasolle moduulialakattojen kategoriassa.

+ Uusi Uniform360®-pinta

Hienostunut kuiturakenne luo tasaisen valkoisen ilmeen, joka säilyy yhtenäisenä kaikista katselukulmista (360°) ja varmistaa entistä viimeistellymmän lopputuloksen.



+ Pyyhkimällä puhdistettavat levyt

Parannettu vedenhylkivyyys – puhdas lopputulos kostealla liinalla.



Yhdistä **White 001**-listajärjestelmään ja luo selkeä kokonaisuus.

+ Lähes saumaton ilme

Saumattomien kattojen inspiroima ilme – helppo asentaa.

Yhdistä **Matt White 11**-listajärjestelmään ja luo lähes huomaamaton ilme. Matala hiilijalanjälki yhdessä LowCarbon-listajärjestelmän kanssa.



Kaikki tutut ominaisuudet

Rockfon Krios+ on monipuolinen ja luotettava ratkaisu alakattoihin, joissa käytetään näkyvää, osittain näkyvää tai kokonaan piiloon jäävää listajärjestelmää. Tasalaatuinen pinta, hyvä akustinen suorituskyky ja huoliteltu lopputulos tekevät siitä varman valinnan erilaisiin tiloihin.

Kevyt ja helppo käsitellä

20 mm paksuinen Rockfon Krios+ on helppo leikata, nostaa ja käsitellä.

Monipuolinen kokovalikoima

Useat eri kokovaihtoehdot tarjoavat enemmän joustavuutta ja vähentävät saumojen määrää, mikä luo yhtenäisemmän kattopinnan.

Nopea asennus

Valmis asennettavaksi suoraan pakkauksesta – ilman tasoitusta, maalausta tai jälkikäsittelyä.

Pienempi hiilijalanjälki

Rockfon kehittää jatkuvasti ratkaisujaan entistä ympäristöystävällisemmiksi. Optimoimme tuotantolaitoksiamme hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tavoitteenamme on lisätä kierrätettyjen materiaalien osuutta ratkaisuissamme, mikä voi osaltaan pienentää niiden hiilijalanjälkeä.

Ainutlaatuinen pinta

Yhtenäinen ilme kaikista katselukulmista (360°).

Tekniset ominaisuudet

Pinta	Uniform360®	✓
Valonheijastus (LVR%)	86%	✓
L-arvo*	94 (Clean White)	✓
Kiilto (85°)**	<1 GU	✓
Äänenvaimennus	Luokka A (1,00)	✓
Paloluokka	A1 (palamaton)	✓
Kierrätetyn materiaalin osuus	52 % kivivillaytimessä*** - Fleece-pinta sisältää kierrätettyjä kuituja - Pakkausmuovin kierrätys sisältö 30 %	✓
Kosteuden kestävyys	RH jopa 100 %	✓
Puhdastilaluokitus (EN ISO 14644-1)	ISO-luokka 4	✓
Puhdistettavuus	Imurointi, kosteapyyhintä	✓
Reunamuodot	- A (näkyvä) - E (osittain näkyvä) - D, D/AEX (piilokiinnitteinen) - X (piilokiinnitteinen)	✓
Huoneiden välinen ääneneristys	$D_{nfrw} = 25$ dB. - Rockfon Krios+ dB -vaihtoehdot, joissa on parannettu huoneiden välinen ääneneristys, ovat saatavilla tilauksesta - Ratkaisua voidaan täydentää huomaamattomasti Rockfon® Soundstop -akustisilla esteillä, jolloin tilojen välinen ääneneristys voi olla jopa $D_{nfrw} = 40$ dB	✓

*Tuotteen valkoisuus (L-arvo) on mitattu ISO 7724-standardin mukaisesti asteikolla 1 (musta) – 100 (valkoinen).

**Tuotteen kiiltoaste on mitattu ISO 2813-standardin mukaisesti.

***A-reuna, 20 mm (E200) levy.

Yksi tuoteperhe kaikkiin kokotarpeisiin

Ulkonäkö	Moduulikoko (mm)	A24- reuna *	A15- reuna *	E24- reuna **	E15- reuna **	X- reuna ***	D- reuna ****	D/AEX- reuna *****
	600 x 600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	900 x 900	✓		✓		✓	✓	
	1200 x 1200	✓		✓				
	1200 x 600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1500 x 600	✓		✓				
	1800 x 600	✓		✓		✓	✓	✓
	2100 x 600	✓		✓				✓
	2400 x 600	✓		✓				✓

*
Näkyvä


**
Osittain näkyvä


Piilokiinnitteinen


Piilokiinnitteinen


Piilokiinnitteinen


Ota yhteyttä

Etsipä sitten asiantuntijaneuvoja akustiikan optimointiin, haluat tutustua ratkaisuihimme tarkemmin tai tarvitset teknistä tukea, asiantunteva tiimimme on valmiina auttamaan.



Rockfon (ROCKWOOL Finland Oy)

Silkkitehtaantie 5 G 3B • 01300 Vantaa • +358 9 8563 5883

info@rockfon.fi • www.rockfon.fi